

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNES TECHNIQUES - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




	Capacità certificate (l)	Lavacircuito integrato	Peso a vuoto (Kg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	(HP)
REVOLUTION	400	SI	110	115	80	115	≥ 30
	500	SI	110			115	
	600	SI	125			130	
	800	SI	140			145	
	1000	NO	160			145	
NEW PROFESSIONAL	-	-	-	-	-	-	≥ 50
	800	SI	180	180	80	150	
	1000	SI	200			170	
	1200	SI	220			190	
APULIA NEW	600	SI	140	145	90	130	≥ 50
	800		160	145	90	150	

*N.B. Pesi e misure riferite alla sola macchina senza barra diserbo ed eventuali optional
 * N.B. Weights and Measures related to the single machine without bar weeding and any optional
 * N.B. Poids et mesures liées à la seule machine sans désherbage bar et une option
 * N.B. Мер и весов, связанных с одной машины без прополки бар и любые дополнительные



stefanocremasini.it 26.08.15
 Don't technical indicators are not binding for manufacturer and can be changed without any notice.
 Don't technical indicators are not binding for manufacturer and can be changed without any notice.
 Don't technical indicators are not binding for manufacturer and can be changed without any notice.
 Don't technical indicators are not binding for manufacturer and can be changed without any notice.



DISERBO

Sprayers • Pulverisateur • Опрыскиватель



Qualità e tecnologia al vostro servizio

Quality and Technology in manufacturing
 Qualité et technologie à Votre service
 Качество и технологии к Вашим услугам



G.R. GAMBERINI S.R.L.

Via Pederzana 9 - Villanova 40055 Castenaso - (Bologna) - Italy
 Tel. + 39 0516053121 - Fax + 39 0516053234

gr@impolveratori.it - www.impolveratori.it



seguiteci su:

Concessionario - Importer - Importateur

CARATTERISTICHE TECNICHE



- A Serbatoio in polietilene a svuotamento totale, resistente ai raggi UVA, con lavamani e lavacircuito integrati (su richiesta e ove disponibile serbatoio in vetroresina)
- B Telaio in acciaio rinforzato interamente zincato a caldo
- D Pompa a membrana a bassa pressione in polipropilene con tecnologia Polypumps®, a richiesta pompa a pistoni
- E Regolatore di pressione a distanza su telaio
- F Filtro in aspirazione esterno, con valvola per auto-riempimento e lavaggio circuito
- G Miscelatore idraulico per agitazione prodotto
- H Predisposizione per barre diserbo meccaniche ed idrauliche
- I Manuale uso e manutenzione norma CE

PRINCIPALI OPTIONAL

- 1 Regolatore di pressione volumetrico
- 2 Regolatore di pressione volumetrico elettrico con pulsantiera sul trattore
- 3 Computer per la regolazione della distribuzione del prodotto
- 4 Prelievo polveri, lava-barattoli, riempitore, tubo di riempimento con cestina di fondo, agitatore orientabile ed ispezionabile, filtri in mandata, ...
- 5 Premixer liquidi/polveri con serbatoio in PE esterno collegato con valvola a 3 vie
- 7 Ruotino d'appoggio
- 8 Kit assale e ruote piroettanti (portato)
- 10 Equilibratore barra meccanico a bielle
- 11 Equilibratore barra idraulico
- 12 Sollevatore barra idraulico
- 13 Kit tubi idraulici
- 14 Kit valvole elettroidrauliche con pulsantiera sul trattore
- 15 Kit traccia-file a schiuma completo

BARRE DISERBO

- ✓ Meccaniche zincate a freddo 6/8/10/12/14/15 metri
- ✓ Meccaniche zincate a caldo 6/8/10/12/14/15 metri anche in versione pesante
- ✓ Idrauliche a due pistoni 8/10/12/14/15 metri
- ✓ Ugelli 1-GET o 4-GET con antigoccia a membrana, anche a turbolenza AlbuZ®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- A Réservoir en polyéthylène avec encombrement extrêmement réduit, réservoirs lave-mains et lave circuit intégrés, résistant aux rayons UVA, capacité certifiée aux termes UE
- B Châssis hi-tech en acier entièrement zingué à chaud
- D Pompe à membrane D à basse pression en polypropylène avec Polypumps®, à la demande de pompe à piston
- E Régulateur de pression sur châssis
- F Filtre en aspiration extérieur, avec valve pour auto remplissage et lavage circuit
- G Mélangeur hydraulique
- H Predisposition pour rampes mécanique ou hydraulique pour désherbage
- I Manuel d'instructions et pièces détachées

OPTIONS PRINCIPALE

- 1 Commande volumétrique manuel
- 2 Commande volumétrique électrique avec tableau de commande sur le tracteur
- 3 Computer
- 4 Prélèvement poussières, lave boîtes, tube de remplissage avec corbeille de fond, filtres à refoulement, ...
- 5 Premixer
- 6 Timon différent
- 7 Roue pour timon
- 8 Voie réglable pour portée
- 10 équilibrage mécanique
- 11 équilibrage hydraulique
- 12 Levage hydraulique
- 13 Kit tubes hydraulique
- 14 kit distributeur électro-hydraulique avec valves
- 15 kit traceur à mousse

RAMPES

- ✓ Rampes mécanique galvanisée, 6/8/10/12/14/15 mètres
- ✓ Rampes mécanique galvanisée à chaud, 6/8/10/12/14/15 mètres
- ✓ Rampes hydraulique avec 2 piston, 8/10/12/14/15 mètres
- ✓ Buse de pulvérisation 1 ou 4 voies avec anti-goutte, aussi AlbuZ®

TECHNICAL FEATURES



- A. Polyethylene tank with ultra-violet inhibitor, hand-wash and wash-down circuit tanks included, in accordance with EU directives (fibreglass tank upon request)
- B. Hot galvanized steel chassis
- D. Diaphragm pump low pressure in polypropylene with Polypumps® technology, on request piston pump
- E. Pressure control on chassis
- F. External suction filter with valve for filling /cleaning connected with 3 ways valve
- G. Hydraulic agitator
- H. Fittings ready for mechanical or hydraulic spraying booms and accessories
- I. Use and maintenance manual according with EU directives

ON REQUEST

- 1. Volumetric pressure regulator
- 2. Electric-volumetric pressure control, with remote control on tractor
- 3. Computer for distribution regulation (according with speed, pressure, ...)
- 4. Tank filling, product mixer, filling kit with floating filter, self cleaning filters on rods,...
- 5. Premixer with dedicated tank connected with 3 ways valve
- 7. Adjustable jockey-wheel
- 8. Adjustable wheels kit for mounted sprayer
- 10. Mechanical boom equilibrator
- 11. Hydraulic boom equilibrator
- 12. Hydraulic boom lifter
- 13. Hydraulic hoses kit
- 14. Electric-hydraulic valves kit
- 15. Foam marker

SPRAYING BOOMS

- ✓ Mechanical galvanized booms, 6/8/10/12/14/15 meters
- ✓ Mechanical hot-galvanized booms, 6/8/10/12/14/15 meters
- ✓ Hydraulic booms with 2 pistons, 8/10/12/14/15 meters
- ✓ Nozzles 1-way or 4-ways with anti-drip diaphragm, AlbuZ® nozzles available

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- A. Оporожняющаяся полиэтиленовая цистерна, устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей, с встроенным бачком для чистой воды для мытья рук и промывки системы /на заказ и при условии наличия, возможен вариант цистерны из стеклопластика/
- B. Каркас из армированной стали горячего цинкования
- D. Мембранный насос низкого давления в полипропилен с Polypumps®, в поршневой насос запросу
- E. Удаленный регулятор давления на каркасе
- F. Внешний всасывающий фильтр, с клапаном для самозаполнения и промывки системы.
- G. Гидравлическая мешалка для перемешивания продукта
- H. Возможность установки механических и гидравлических штанг опрыскивателей.
- I. Пособие по использованию и обслуживанию в соответствии с нормами ЕС

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ

- 1. Волюметрический регулятор давления
- 2. Волюметрический электрический регулятор давления с кнопочной панелью на тракторе
- 3. Компьютер для регулирования распределения продукта
- 4. Забор порошка, промывка емкостей, наполнитель, наполнитель с донной корзиной, поворотный и удобный для обслуживания ворошитель, фильтры подачи, ...
- 5. Предварительный замес жидкости/порошка в внешней полиэтиленовой цистерной с трехходовым клапаном
- 6. Вилкообразное дышло, с буксирным крюком, с подъемной стрелой, поворотное.
- 7. Опорное колесо.
- 8. Комплект осей и проецируемые колеса/навесной/
- 10. Механический балансир штанги с шатуном
- 11. Гидравлический балансир штанги
- 12. Гидравлическая подъемник штанги
- 13. Комплект гидравлических труб
- 14. Комплект гидравлических клапанов с кнопочной панелью на тракторе
- 15. Полный комплект пеногенераторов.

ШТАНГИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ

- ✓ Механические, холодного цинкования 6/8/10/12/14/15 метров
- ✓ Механические горячего цинкования 6/8/10/12/14/15 метров, в том числе армированные
- ✓ Гидравлические двухцилиндровые 8/10/12/14/15 метров.
- ✓ Распылители 1-GET или 4-GET с противокпельным устройством, в том числе с -закруткой AlbuZ®.

PORTATI

